

## Anforderung Demoware

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:

Wunschtermin Lieferung:



## Etac Cross 6 inkl. Neuro-Set Sitzbreite 45 cm, langer Rahmen

### Grundmodell enthält:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken Standard: 32–45 cm, Hoch: 38–51 cm
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 37–49 cm (LR 43–55 cm)
- Winkelverstellbarer Rücken von -5° bis +20°
- Lumbalwinkel verstellbar von -16° bis +16°
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus oder durchgehende Fußplatte, winkelverstellbar, hochklappbar
- Transportbefestigung
- Schwalbe RightRun Bereifung 24“
- Antriebsräder Radsturz: 2°

### Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Kopfstütze Anatomisch (mittel) inkl. Halterung Turtle
- Bezug für Kopfstütze Anatomisch (mittel)
- Halterung für Kopfstütze
- Schiebebügel höhen- und winkelverstellbar 450 mm
- Rückenkissen Velours Prio 400/425 mm
- Seitenpolster inkl. Seitenstütze (rechts/links)
- Beinstütze winkelverstellbar komplett (rechts/links) 450 / 475 mm
- Fußplatte 450 mm (rechts/links) Medium Befestigungsrohr
- Polster für Fußplatte Velours (rechts/links) 425 –500 mm
- Einteiliges Wadenpolster Velour, extra weich, 400–475 mm
- Hemi-Armauflage (links)

### Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Etac Cross 6 mit langem Rahmen (SB 45 cm)
- Rahmenfarbe Matt Schwarz (01)
- Rücken hoch, 380–510 mm
- Sitzhöhe vorne 490 mm
- Sitzhöhe hinten 470 mm
- Kippschutz, paarweise, inkl. Ankipphilfe, hochklappbar
- Einhandbremse (rechts)
- 5“-Lenkrad 125 x 30 mm, Vollgummi
- Lenkradhalterung “Hemi”
- Medium Gabel (5“-Lenkrad)
- Greifreifen Edelstahl
- Antriebsräder, 24” Standard
- Armlehne, lang
- Sitzkissen anatomisch geformt
- Konturzusatz Sitzkissen

### Weiteres Zubehör zum Demoprodukt:

Sollten Sie weiteres als das genannte Zubehör benötigen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice unter 02366 5006-0 oder Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.