

Gasfederstärke x:panda

Maße des Kindes erfassen	Rückenhöhe = 27-37 cm	x:panda 1 (89.101.1x-01)	Rückenhöhe = 32-42 cm	x:panda 2 (89.101.2x-01)	Rückenhöhe = 35-47 cm	x:panda 3 (89.101.3x-01)	Rückenhöhe = 49-68 cm	x:panda 4 (89.101.4x-01)
Maße des Kindes erfassen								
Rückenhöhe								
Maße des Kindes erfassen	Rückenhöhe = 27-37 cm	x:panda 1 (89.101.1x-01)	Rückenhöhe = 32-42 cm	x:panda 2 (89.101.2x-01)	Rückenhöhe = 35-47 cm	x:panda 3 (89.101.3x-01)	Rückenhöhe = 49-68 cm	x:panda 4 (89.101.4x-01)
Möglichkeiten des Kindes beachten								
Möglichkeiten des Kindes beachten	Kann die dynamische Bewegung aktivieren Standard-Gasdruckfeder = 100 N ist ausreichend Wählen Sie eine stärkere Gasdruckfeder - 150 N	Aktivierung der dynam. Bewegung zu einfach Standard-Gasdruckfeder = 100 N ist ausreichend Wählen Sie eine stärkere Gasdruckfeder = 150 N	Kann die dynamische Bewegung aktivieren Standard-Gasdruckfeder = 100 N ist ausreichend Wählen Sie eine stärkere Gasdruckfeder = 150 N	Kann die dynamische Bewegung aktivieren Standard-Gasdruckfeder = 100 N ist ausreichend Wählen Sie eine stärkere Gasdruckfeder = 150 N	Kann die dynamische Bewegung aktivieren Standard-Gasdruckfeder = 100 N ist ausreichend Wählen Sie eine stärkere Gasdruckfeder = 150 N	Kann die dynamische Bewegung aktivieren Standard-Gasdruckfeder = 100 N ist ausreichend Wählen Sie eine stärkere Gasdruckfeder = 150 N	Kann die dynamische Bewegung aktivieren Standard-Gasdruckfeder = 100 N ist ausreichend Wählen Sie eine stärkere Gasdruckfeder = 150 N	Kann die dynamische Bewegung aktivieren Standard-Gasdruckfeder = 100 N ist ausreichend Wählen Sie eine stärkere Gasdruckfeder = 150 N
Wählen Sie den Gasdruckfederplatz								
Wählen Sie den Gasdruckfederplatz	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)	stärker = 150 N (89.11.125)	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)	stärker = 150 N (89.11.125)	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)
Wählen Sie den Gasdruckfederplatz	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)	stärker = 150 N (89.11.125)	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)	stärker = 150 N (89.11.125)	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)
Wählen Sie den Gasdruckfederplatz	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)	stärker = 150 N (89.11.125)	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)	stärker = 150 N (89.11.125)	schwächer = 50 N (89.11.050)	standard = 100 N (89.11.00)