













## Veilig vervoer

Onderstaand schema geeft in één oogopslag weer welke wandelwagens, rolstoelen en zitssystemen (onderstel in combinatie met zitvoorziening) goedgekeurd zijn voor veilig vervoer in voertuigen met gebruik van 4-punts spanbanden (ISO10542-2) en 3-puntsgordel (ISO10542-1)

Voor alle gebruiksaanwijzingen en meest recente informatie en een instructie voor veilig vervoer in motorvoertuigen verwijzen wij naar onze website R82.nl of Etac.com/nl. Kopieën van test-certificaten worden op verzoek toegezonden.

Rolstoel	Crashtest ISO7176-19	Maximale gebruikersgewicht*	Benodigd
 <b>R82 Cougar</b>	✓	100 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 970900)
 <b>R82 Kudu</b>	✓	57 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 95900-10)
 <b>Etac Cross 5</b>	✓	135 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. E82573 en E82574)
 <b>Etac Cross 5XL</b>	✓	160 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. E82573 en E82574)
 <b>Etac M100</b>	✓	125 kg	-
 <b>Etac Prio</b>	✓	135 kg	-





Wandelwagen	Crashtest ISO7176-19	Maximale gebruikersgewicht*	Benodigd
 <b>R82 Stingray</b>	✓	40 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 8720901)
 <b>R82 Cricket</b>	✓	43 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 87043188)
 <b>Convoid Cruiser</b>	✓	77 kg	Model CX10-CX16: Transportbevestigingsogen (art.nr. C997125)
			Model CX18: Transportbevestigingsogen (art.nr. C997141)
 <b>Convoid EZ Rider</b>	✓	77 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. C997267)
 <b>Convoid Rodeo</b>	✓	63 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. C997134)





Zitvoorziening i.c.m. onderstel	Crashtest ISO7176-19	Maximale gebruikersgewicht*	Benodigd
 <b>R82 x:panda met Multi Frame</b>	✓	75 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 970905)
 <b>R82 x:panda met Multi Frame:x</b>	✓	75 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 960905)
 <b>R82 x:panda met Stingray Frame</b>	✓	30 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 8720902)
 <b>R82 x:panda met Combi Frame:x</b>	✓	75 kg	met beensteunen: Transportbevestigingsogen (art.nr. 980900)
			zonder beensteunen: Transportbevestigingsogen (art.nr. 980903)
 <b>R82 x:panda met High-low:x buitenonderstel</b>	✓	43 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 9809xx)

\*Kan per maat verschillend zijn. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze flyer is met zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat zich alsnog wijzigingen voordoen.



Zitvoorziening i.c.m. onderstel	Crashtest ISO7176-19	Maximale gebruikersgewicht*	Benodigd	
 <b>R82 Panda Colour met Multi Frame</b>	✓	57 kg	Maat 1-2 ½:	Transportbevestigingsogen (art.nr. 970904)
			Model 3-4:	Transportbevestigingsogen (art.nr. 970905) + rugbevestiging (art.nr. 980905)
 <b>R82 Panda Colour met Stingray Frame</b>	✓	40 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 8720902)	
 <b>R82 Panda Colour met Combi Frame:x</b>	✓	57 kg	met beensteunen:	Transportbevestigingsogen (art.nr. 980900) + transportbevestigingshaken (art.nr. 980210-40)
			zonder beensteunen:	Transportbevestigingsogen (art.nr. 980903) + transportbevestigingshaken (art.nr. 980210-40)
 <b>R82 Panda Colour met High-low buitenonderstel (vanaf 1-1-2011)</b>	✓	43 kg	Maat 1-2 ½:	Transportbevestigingsogen (art.nr. 9809xx)
			Maat 3-4:	Transportbevestigingsogen (art.nr. 9809xx) + rugbevestiging (art.nr. 980905)

Zitvoorziening i.c.m. onderstel	Crashtest ISO7176-19	Maximale gebruikersgewicht*	Benodigd	
 <b>R82 Panda Colour 5 met Multi Frame</b>	✓	85 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 970905)	
 <b>R82 Panda Colour 5 met Multi Frame:x</b>	✓	85 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 960905)	
 <b>R82 Panda Colour 5 met Combi Frame:x</b>	✓	85 kg	met beensteunen:	Transportbevestigingsogen (art.nr. 980900)
			zonder beensteunen:	Transportbevestigingsogen (art.nr. 980903)
 <b>R82 Panda Colour 5 met High-low buitenonderstel</b>	✓	43 kg	Transportbevestigingsogen (art.nr. 9809xx)	

Niet meer leverbaar	Crashtest ISO7176-19	Maximale gebruikersgewicht*	Benodigd	
<b>R82 Panther</b>	✓	57 kg	Transportbevestigingsogen	
<b>R82 Cheetah</b>	✓	57 kg	Transportbevestigingsogen	
<b>Etac Next Comfort</b>	✓	135 kg	Transportbevestigingsogen	
<b>R82 Serval</b>	✓	43 kg	Transportbevestigingsogen	
<b>Etac Balder Junior</b>	✓	75 kg	-	
<b>Etac Balder Finesse</b>	✓	100 kg	-	
<b>Etac Balder Liberty</b>	✓	120 kg	-	
<b>Etac Balder E800</b>	✓	120 kg	-	
<b>R82 x:panda met Serval Frame</b>	✓	30 kg	Transportbevestigingsogen	
<b>R82 x:panda met Combi Frame</b>	✓	75 kg	Transportbevestigingsogen	
<b>R82 Panda Colour met Serval Frame</b>	✓	40 kg	Transportbevestigingsogen	
<b>R82 Panda Colour met Combi Frame</b>	✓	57 kg	Transportbevestigingsogen	
<b>R82 Panda Colour 5 met Multi Frame</b>	✓	85 kg	Transportbevestigingsogen	

\*Kan per maat verschillend zijn. Kijk voor meer informatie op onze website.

Deze flyer is met zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat zich alsnog wijzigingen voordoen.