Molift Mover 300

Personlyft för tunga brukare

Hög lyftkapacitet

Med sin höga lyftkapacitet på 300 kg är Molift Mover den idealiska lösning för sjukhus och sjukhem som har förflyttningsbehov i vardagen med tunga brukare.

Med en totalvikt på 39 kg är Molift Mover 300 en av de lättaste i produktkategorin för tunga brukare. Den unika konstruktionen och hjulens positionering gör den mycket enkel att manövrera.

Det låga chassit på bara 11 cm gör det enkelt att komma in under möbler och låga sängar. Molift Mover är dessutom mycket lätt att rengöra och desinficera.

Stort lyftspann

Molift Mover 300 lyfter lätt från golvet. Det finns bra möjligheter för gåträning då lyftens maximala lyfthöjd på 177 cm ger ett stort lyftutrymme.

Lyften är utrustad med miljövänliga NiMh-batterier.

Patenterad Quick release

Molift Mover 300 har en unik "Quick release-funktion" vilket gör det enkelt att byta lyftbygel.

Ergonomiskt körhandtag

Det unika körhandtaget ger ett naturligt grepp, skapar god ergonomi och många greppmöjligheter.

Nödsänkning

Molift Mover 300 är utrustad med både elektrisk och manuell nödsänkning.

Miljövänliga batterier

MOVER 300 har miljövänligt NiMH batteri och är utrustad med integrerad laddare.

januari 2025

Tillbehör

Många möjligheter

Mover 300 kan användas med både 2-punkts och 4-punkts lyftbygel.
2-punkts S: 350 mm, art.nr 1430117
2-punkts M: 450 mm, art.nr 1430116
2-punkts L: 550 mm, art.nr 1430115
4-punkts M: H240 x W300 x L450, art.nr 1530101

Våg

Vågen uppfyller gällande tekniska standarder, och är en godkänd klass III-våg. Vågen kan beräkna Body Mass Index (BMI).

Gåträning

Molift Mover 300 kan beställas med extra armstöd, dessa i kombination med den höga höjden för lyften gör att den passar bra för gåträning.

Molift Stretcher liggsele

En mjuk liggsele för horisontella eller vertikala lyft. Används tillsammans med 8-punkts lyftbygel.
Art nr M: 1721520
Art.nr XL: 1721540

Benämning	Art.nr
Molift Mover 300	M15002
Molift Mover 300 integrerad laddare exkl lyftbygel	M15053

Max brukarvikt 300 kg
Material Aluminium och stål
Service tool Ingår
Totalvikt 39,3 kg
Längd 132,2 cm
Lyfthöjd 37,5-177,5 cm
Bredd 70,2 cm
Benhöjd 11,5 cm
Batteri NiMh 26.4 V – 2.2 Ah. Art.nr. 1341000

Laddningstid batteri Ca 3 timmar
Lyft hastighet 2,7 cm / sek
Antal lyft Ca 50 lyft med 75 kg och 50 cm
Skyddsklass: IPX4

Underhåll

Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.

”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa
en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar”
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Creating Possibilities